

C

→ 简介

→ 技术参数

供电电源:

18V DC~32V DC (24V DC)
85V AC~265V AC (120V DC~360V DC)

输入(1 2):

0~1A; 0~2.5A; 0~5A; 0~10A

输出(7 8 9):

4mA~20mA
0(4)mA~20mA; 0mA~10mA
1~5V; 0~5V; 0~10V

负载能力:

$R_L \leq [(U-3)/0.024]\Omega$; U
0(4)mA~20mA: $\leq 550\Omega$; 0mA~10mA: $\leq 1.1k\Omega$
0(1)V~5V: $\geq 1M\Omega$; 0V~10V: $\geq 2M\Omega$

传输精度: 0.2%F.S. (0~120%)

输出纹波: $< 16mV_{rms}$ (250 Ω)

温度漂移: 0.01%F.S./ $^{\circ}C$

频率响应: 40Hz~400Hz

响应时间: $< 330ms$

过载能力: 2

电磁兼容: EMC IEC 61326-3-1

介电强度(漏电流1mA 测试时间1分钟):

$\geq 1500 V AC$ (/ /)

环境条件:

-20 $^{\circ}C$ ~+60 $^{\circ}C$
10%RH~90%RH (40 $^{\circ}C$)
80kPa~106kPa
-40 $^{\circ}C$ ~+80 $^{\circ}C$

功耗:

24V DC供电 $< 1W$
220V AC供电 $< 2W$

→ 安装

○

DIN IEC 60715 35mm

○

Nanjing New Power Electric Co., Ltd.

→ 面板显示

○ PWR: ()

→ 注意事项

○

○

○

○

○

○ IEC/EN 60664-1 2